



HEIDELBERG

Betegnelse	Anvendelse	Betegnelse NSF-H1/H2
LFC-1150 (ISO-VG-150)	Anbefales til centralsmøring af HEIDELBERG SPEEDMASTER . Færdigblandet EP-højkvalitets olie med letløbs egenskaber. På nogle nyere typer S-offset og GTO kan denne viskositet endvidere anbefales.	LFC-34150 (ISO-VG-150) H1
LFC-1100 (ISO-VG-100)	Anbefales til centralsmøring af alle andre mindre typer HEIDELBERG maskiner, samt til lukkede gearkasser. Færdigblandet EP-højkvalitets olie med letløbs egenskaber.	LFC-34100 (ISO-VG-100) H1
LFC-3015 (ISO-VG-15)	Ugiftig. Anbefales til luftolie (Pneumatik)	LFC-3015 (ISO-VG-15) H1
GLL-7/N2	Anbefales som universalsmørefedt på alle grafiske maskiner, både ROLAND, HEIDELBERG, MILLER, PLANETA, SOLNA, M.A.N. m.m., især til fugtevalse-lejer. Fuldstændig vand bestandig. Bestandig overfor mange aggressive kemikalier. GLL-7/N2 er en lys, lind og smidig universalsmørefedt, der alligevel har en god klæbeevne til metaloverflader. Giver letløbs- og antislid egenskaber.	GLS-964/N2 H1
GLG-16/N.000	EP-flydefedt til nyere typer SPEEDMASTER SM-74 maskiner og MO-typer og Adast maskiner m.m.	VP-890 H1
FLC-1012	Muliggør på lettest tænkelige måde, uden demontage, at løsne fastsiddende griber åbninger samt at holde disse konstant bevægelige. FLC-1012 er et universal smørekonzentrat i spray form, der er velegnet til at smøre alle metaldele, på steder med meget små tolerancer, på steder hvor meget lange smøreintervaller ønskes, samt steder hvor sparsom og renlig smøring forlanges. Gribere, småkæder, glideføringer, glidestyr, små fjedre, lejer.	FLC-3010 H1
FLC-1014	FLC-1014 er en nyudviklet "storebror", der tillige indeholder papirstøv- afvisende P.T.F.E., men ellers har alle de samme fremragende smøreegenskaber.	FLC-3010 H1
FLC-3010	Er en nyudviklet NSF-H1 fødevaregodkendt type griberspray.	FLC-3010 H1
FLC-4010	Er en griberspray til høje temperaturer og UV-lak området.	FLC-9010 H1
FLC-8010	Er en griberspray til områder med høj UV-bestråling.	FLC-9010 H1
LA-8 & LA-8-P	Special kædeolie med stor vedhængs evne. Fås i spraydåse som FLC-8	LA-8H1 FLC-8H1
FLC-675 R+S Kæderensemiddel	Rengøring af kæder, griber åbninger, gribere, tandhjul, metaldele generelt. Smører effektivt under rensprocessen. Fjerner pulver, papirstøv, snavs m.m. Muliggør demontage-fri kæderensning. (5 ltr og spray)	FLC-675 R+S H1
FLC-710 silikone spray	Ugiftig, hurtig tørrende silikone spray til modtryk, skærebørde, skæremaskine knive, falsearme m.m.	FLC-745 H1
LFC-1068 (ISO-VG-68) LFC-1220 (ISO-VG-220)	Olie til krumtaphus på lakpumper type LVG-360E og LVG-360E UV Olie til krumtaphus på lakpumper type LVG-160E og LVG-160E SM52. (~SAE 90)	LFC-3068 H1
LFC-9100 og LFC-9150	Syntetisk "super-kompressor-olie", til bl.a. Käeser, Boge der ikke kokser til.	LFC-9100 og LFC-9150 H1
LFC-9320 "super-kompressor-olie"	Syntetisk "super-kompressor-olie", der ikke kokser til. Til termisk højt belastede tryk vakuumpumper (f.eks. Rietschle eller Becker). Sikrer problemløs drift af kompressorer. Kan godt blandes med mineralolie.	LFC-9320 H1
GLS-962/N2 og GLS-965/N3	Høj-temperatur fedt til olie-frie tørløber kompressorer	GLS-965/N3 H2