

12.3 Übersicht Schmierstoffe und Pflegestoffe

Wartungsstelle	Schmier- und Pflegestoffe	Artikel Nr.
Führung Werkzeugwechsler Führung Tisch	Klüber: Isoflex NBU15 Elkalub: GLS 135 / N2	1476890
Öler X-Achse Öler Bearbeitungskopf	Esso: FEBIS K32 Öl: nach ISO Norm G32	2024128
Nutsäge	Aral: Degol BG 220 BP: Energol HL XP32 Esso: Spartan EP 220 Shell: Omale 220	2563738
Vertikalbohrkopf	Klüber: Topas NB 52 Elkalub: GLS 966 / N2	2682842
Horizontalbohrkopf	Klüber: Topas NB 52 Elkalub: GLS 966 / N2	2682842
Zentralschmierung manuell Standardausführung	Elkalub: Spezialfett GLS 135 / N 00	5009655
Zentralschmierung automatisch	Elkalub: Öl LFC 1032	5009654
Blanke Gleitflächen	SPC: Surface Shield	2802279
Ausführung Rastertisch	Dichtschnur	2750406

12.4 Übersicht Kühlmittel

HINWEIS

Castrol Dauerkühlflüssigkeit ist eine fertig gemischtes Kühlmittel. Bei anderen Produkten ist das Mischungsverhältnis mit Wasser zu beachten. Bei Nichtbeachtung kann ein Schaden eintreten! ◀

Wartungsstelle	Kühlmittel	Artikel Nr.
Kühlgerät	Castrol: Dauerkühlflüssigkeit BASF: Glysantin G48	2758733