

Koenig & Bauer RAPIDA

LUBRAL højkvalitets-smøremidler til KBA RAPIDA 105 og KBA RAPIDA 130..162a maskiner.

De med grønt skrevne produkter er alle fødevaregodkendte/ugiftige iflg. NSF

LFC-1100 (ISO-VG-100)	Anbefales til centralsmøring af Rapida 105 og Rapida 130..162a . Færdigblandet EP-højkvalitetsolie med letløbs-egenskaber, der kan hjælpe til miljørigtige energibesparelser, udover de primære højeste antislid-egenskaber.
LFC-34100	Anbefales til centralsmøring af alle andre mindre typer KBA maskiner, hvor en olie med viskositet ISO-VG-100 bliver foreskrevet, samt til lukkede gearkasser.
LFC-3015 (ISO-VG-15)	Ugiftig. Anbefales til luftolie (Pneumatik).
GLS-75/ N2	Anbefales som universalsmørefedt på alle grafiske maskiner, både KBA, ROLAND, HEIDELBERG, MILLER, PLANETA, SOLNA, M.A.N. m.m., især til fugtevalse-lejer. Fuldstændig vandbestandig. Bestandig overfor mange aggressive kemikalier.
GLS-964/N2	GLL-7/N2 er en lys, lind og smidig universal-smørefedt, der alligevel har en god klæbeevne til metaloverflader. Giver letløbs- og antislid-egenskaber. Til beholder til fedt-centralsmøring samt til Manuel fedt-smøring.
GLG-16/N.000/VP-890	EP-flydefedt til nyere typer SPEEDMASTER SM-74 maskiner.
FLC-1012/FLC-3010	FLC-1012 muliggør på lettest tænkelige måde, uden demontage, at løsne fastsiddende griberåbninger samt at holde disse konstant bevægelige. FLC-1012 er et universal smørekonzentrat i sprayform, der er velegnet til at smøre alle metaldele, på steder med meget små tolerancer, på steder hvor meget lange smøreintervaller ønskes, samt steder hvor sparsom og renlig smøring forlanges. Gribere, småkæder, glideføringer, glidestyr, små fjedre, lejer.
LA-8/LA-8P/LA-8 H1	Special-kædeolie med stor vedhængsevne.
GLS-75/GLS-964	Special kædefedt i PERMA tryk-dåser.
FLC-675 R+S Kæderensemiddel	Rengøring af kæder, griberåbninger, gribere, tandhjul, metaldele generelt. Smører effektivt under renseprocessen. Fjerner pulver, papirstøv, snavs m.m. Muliggør demontage-fri kæderensning.
FLC-710/FLC-745 silicone spray	Ugiftig, hurtig tørrende silicone spray til modtryk, skærebørde, skæremaskine-knive, falsearme m.m.
LFC-9100	Syntetisk "super-kompressor-olie", til bl.a. Käeser, der ikke kokser til.
LFC-4320 "super-kompressorolie"	Syntetisk "super-kompressorolie", der ikke kokser til. Til termisk højtbelastede tryk-vakuumpumper (f.eks. Rietschle eller Becker). Sikrer problemløs drift af kompressorer. Må ikke blandes med mineralolie.
LFC-9320	Rietschle rotations-kompressorer (højtemperatur). Mineralolie-blandbar.
GLS-962/N2 / GLS-965	Højtemperaturfedt til olie-frie tørløberkompressorer.

Se endvidere informationerne om vore fødevaregodkendte smøremidler på vor hjemmeside

Der tages forbehold for trykfejl, og ret til ændringer/forbedringer uden varsel.