

KOMORI**LUBRAL smøremidler til KOMORI trykkermaskiner i Danmark.**

De med grønt skrevne produkter er alle fødevaregodkendte/ugiftige iflg. NSF

LFC-1046	Brugsfærdig EP-højkvalitets-smøreolie på mineraloliebasis, der allerede er iblandet den specielle LUBRAL additivering, der øger trykbestandigheden og forbedrer vedhængsevnen, samt reducerer slitage, forlænger levetiden på maskinen og giver letløbsegenskaber. Beskytter mod korrosion, kan nedsætte arbejdstemperaturerne og forhindre/modvirke rivninger, selv i grænse-smørings-situationer. Nedsætter friktionen og reducerer dermed energiforbruget væsentligt. I Danmark anbefales denne type højkvalitets smøreolie med viskositet ISO-VG-46 som KOMORI maskinolie. Anbefales til bl.a. Lithrone L 26 - 28 .
LFC-3046	
LFC-1032	Høj-kvalitets-smøreolie ISO-VG-32, der har samme egenskaber som LFC-1046, blot en anden viskositet. LFC-3032
LFC-1068	Høj-kvalitets-smøreolie ISO-VG-68, der har samme egenskaber som LFC-1046, blot en anden viskositet. Anbefales til bl.a. Lithrone L 40 . LFC-34068
GLL-7/N2 GLS-75/N2	Lithiumsæbe-baseret EP-universalsmørefedt med den specielle LUBRAL antislid additivering. Til smøring af rulle- og glide-lejer ved alle belastninger. Især velegnet til fugtevalselejer. Vedhængende og slynges ikke af. Vandbestandig. GLS-964
FLC-1012 FLC-3010	FLC-1012 muliggør på lettest tænkelige måde, uden demontage, at løsne fastsiddende griberåbninger samt at holde disse konstant bevægelige. FLC-1012 er et universalt smørekonzentrat i sprayform, der er velegnet til at smøre alle bevægelige metaldele på en trykkerimaskine samt steder hvor meget lange smøre-intervaller ønskes samt steder hvor sparsom og renlig smøring forlanges. Benyttes i stedet for en oliekanne. Glideføringer, bevægelige fjedre, små kurveskiver, lejer, små kæder m.v.
LFC-4100	Helsyntetisk EP-højkvalitets-"SUPER-KOMPRESSOR-OLIE" ISO-VG-100, der ikke kokser til, selv ved høje temperaturer. Giver ekstra lange smøreintervaller. Arbejdstemperatur: -20 °C til +160 °C. Ved kompressor-renovering eller lækager anbefales VITON pakninger. Må IKKE blandes med mineralolier.
LFC-3032	Ugiftig luftolie og Pneumatik olie ISO-VG-32.
LFC-1150/H LFC-1220/H LFC-1460/H	Vedhængende special-kædeolie med egenskaber som LFC-1046, blot en anden viskositet, samt yderligere forbedrende vedhængsegenskaber, der også modvirker at olien bliver slynget af under hurtig rotation. Modvirker kædeslitage og reducerer kædestøj m.v. Benyttes til udlægger-kædens smøring. LFC-3150 / LFC-3220 / LFC-3460
FLC-675 R + S	Kæderensemiddel og griber-rens middel med smørende egenskaber.
MBF-360	Korrosionsbeskyttende væske, der er let at påføre emnerne med en klud. Pladecylindre. Under gummidug på modtryksvalser. Helt ugiftig. Vet.-godkendt.
MBF-360	Tynd korrosionsbeskyttende olie og til "opshining" af lakerede overflader.

Se de nærmere beskrivelser på de fødevaregodkendte smøremidler på vor hjemmeside.

Der tages forbehold for trykfejl og ret til ændringer/forbedringer uden varsel.

DK-KOMORI-21022000. dokument : F:\WORD97\DATABLAD\TEKNISK\KOMORI_TEKNISK_OVERSIGT.DOC