

LUBRAL HØJKVALITETS-SMØREMIDLER TIL KOMPRESSORER OG TRYK-VAKUUM-PUMPER**LFC-4000-serien:**

Helsyntetisk EP-høj kvalitets-"SUPER-kompressor-olie" som også sikrer problemløs drift ved termiske belastninger langt over gennemsnittet. Kokser ikke, og en væsentlig forlængelse af smøreintervallerne er hermed mulig.

Vi anbefaler kraftigt, at gå over til denne "SUPER-kompressor-olie". Dette gøres bedst i forbindelse med en overhaling" eller en "renovering" af kompressoren, hvor de gamle pakninger, der evt. er utætte skal udskiftes og de gamle koksannelser og andre eventuelle afsætninger skal fjernes først. Det er vigtigt at fjerne de gamle koksannelser, idet den nye olie kan opløse gamle koksannelser langsomt. Ved omstilling fra mineralolier til syntetisk olie anbefales konsekvent pakning-skift. Små stempelkompressorer fra **KÄESER** og **MAHLE** har med fordel brugt **LFC-4150** eller **LFC-4100** tidligere.

Findes i 4 viskositets-klasser:

LFC-4100 (ISO-VG-100)	LFC-4220 (ISO-VG-220)
LFC-4150 (ISO-VG-150)	LFC-4320 (ISO-VG-320)

Anvendelses-temperaturer: -20 °C til +160 °C, i kortere perioder indtil +180 °C.

GLS-962/N2 :

Højtemperaturfedt til fedtsmurte tryk-vakuumpumper der er oliefræ. (Tidligere betegnelse: GLS-95/N2)

GLS-962/N2 lagerføres i tuber á 250 gr., samt patroner m/400 gr. og 5 Kg. spande

Anvendelses-temperaturer: 0 °C til +150 °C, i kortere perioder indtil +220 °C.

LFC-9000-serien:

Brugsfærdig EP-høj kvalitets-smøreolie på ugiftig syntetisk poly-alfa-olefin-basis, der indeholder den specielle **LUBRAL** additivering, der beskytter imod korrosion, sænker arbejdstemperaturerne på olien i mange tilfælde, modvirker rivninger, nedsætter friktionen og er medvirkende til at reducere energiforbruget væsentligt, samt modvirke slitage. Disse olietyper bør anvendes, hvis en "overhaling/renovering" ikke foretages, med udskiftning af pakninger og fjernelse af gamle koksannelser, med henblik på, at gå over til ovennævnte "SUPER-kompressor-olie" i LFC-4000-serien. LFC-9000 serien er blandbar med mineralolier. Produkterne opfylder og har godkendelser fra U.S.D.A.-H.1., der er lavet ifølge F.D.A.-krav. Miljøoptimale Danske godkendelser fra Veterinærdirektoratet vedr. ugiftighed foreligger.

Findes i flg. viskositets-klasser:

LFC-9032 (ISO-VG-32)	LFC-9150 (ISO-VG-150)	(f.eks. KÄESER)
LFC-9046 (ISO-VG-46)	LFC-9220 (ISO-VG-220)	
LFC-9068 (ISO-VG-68)	LFC-9320 (ISO-VG-320)	(f.eks. Rietschle)
LFC-9100 (ISO-VG-100)	LFC-9460 (ISO-VG-460)	

Anvendelses-temperaturer : -35 °C til +170 °C.

Der forbeholdes ret til ændringer/forbedringer uden varsel.

DK-KOMPRESSOR-20012000. Dokument : F:\WORD97\DATA\BLAD\TEKNISK\KOMPRESSOR_VAKUUM_PUMPER_TEKNISK_OVERSIGT.DOC