

RYOBI

LUBRAL smøremidler til RYOBI trykkermaskiner i Danmark.

De med grønt skrevne produkter er alle fødevaregodkendte/ugiftige iflg. NSF

LFC-1046	Brugsfærdig EP-højkvalitets-smøreolie på mineraloliebasis, der allerede er iblandet den specielle LUBRAL additivering, der øger trykbestandigheden og forbedrer vedhængsevnen, samt reducerer slitage, forlænger levetiden på maskinen og giver
LFC-3046	letløbs-egenskaber. Beskytter mod korrosion, kan nedsætte arbejdstemperaturerne og forhindre/modvirke rivninger, selv i grænse-smørings-situationer. Nedsætter friktionen og reducerer dermed energiforbruget væsentligt. I Danmark anbefales denne type højkvalitets smøreolie med viskositet ISO-VG-46 som RYOBI maskinolie.
LFC-1032	Høj-kvalitets-smøreolie ISO-VG-32, der har samme egenskaber som LFC-1046, blot en anden viskositet. LFC-3032
GLL-7/N2	Lithiumsæbe-baseret EP-universalsmørefedt med den specielle LUBRAL antislid additivering. Til smøring af rulle- og glide-lejer ved alle belastninger. Især velegnet til fugtevalselejer. Vedhængende og slynges ikke af. Vandbestandig. GLS-964
FLC-1012 FLC-3010	FLC-1012 muliggør på lettest tænkelige måde, uden demontage, at løsne fastsidende griberåbninger samt at holde disse konstant bevægelige. FLC-1012 er et universalt smørekoncentrat i sprayform, der er velegnet til at smøre alle bevægelige metaldele på en trykkermaskine samt steder hvor meget lange smøre-intervaller ønskes samt steder hvor sparsom og renlig smøring forlanges. Benyttes istedet for en oliekanne. Glideføringer, bevægelige fjedre, små kurveskiver, lejer, små kæder med videre.
LFC-9100	Helsyntetisk EP-højkvalitets-"SUPER-KOMPRESSOR-OLIE" ISO-VG-100, der ikke kokser til, selv ved høje temperaturer. Giver ekstra lange smøreintervaller. Arbejdstemperatur: -20 °C til +160 °C. Ved kompressor-renovering eller lækager anbefales VITON pakninger. Mineralolie-blandbar.
LFC-3032	Ugiftig luftolie og Pneumatik olie ISO-VG-32.
LA-8 olie FLC-8 spray LA-8 H1 FLC-8 H1	Vedhængende special-kædeolie med egenskaber som LFC-1046, blot en anden viskositet, samt yderligere forbedrende vedhængsegenskaber, der også modvirker at olien bliver slynget af under hurtig rotation. Modvirker kædeslitage og reducerer kædestøj m.v. Benyttes til udlægger-kædens smøring.
FLC-675 R + S	Kæderensemiddel og griber-ensemiddel med smørende egenskaber.

Se endvidere yderligere information om de fødevaregodkendte smøremidler på vor hjemmesider

Der tages forbehold for trykfejl og ret til ændringer/forbedringer uden varsel.

DK-RYOBI-17032000. dokument : F:\WORD97\DATABLAD\TEKNISK\RYOBI_TEKNISK_OVERSIGT.DOC