

**LUBRAL**  
Specialsmøremidler

---

## SMØREPLANER

### Grafisk industri - Rotation: **MAN Roland**

Til MAN Roland Avis- og Illustrationsmaskiner anbefales følgende smøremidler:

#### Position 1 Smøreolier :

DIN 51517-3:2004-01 & ISO 3448 : LUBRAL LFC-1068

#### Position 2 Trykluft-Vedligeholdelses-enheder, f.eks pneumatik eller luftolier:

Trykluftolie DIN 51524 & ISO 3498L-HL 32 : LUBRAL LFC-1032 eller LFC-3032 Non-Toxic

#### Position 3 Smørefedter:

Smørefedt DIN 51825-KP2 K & NLGI klasse 2 : LUBRAL GLS-135 Smørefedt DIN 51825-KP1 K & NLGI klasse 1 : LUBRAL GLS-163 Sidstnævnte NLGI klasse 1 fedt må kun benyttes til falseværker i Illustrationsmaskiner.

#### Position 4 flydefedter :

Til I.V.O. - og Bielomatik en-strengs-centralsmøreanlæg. Flydefedt DIN 51818 & NLGI klasse 000 : LUBRAL GLG-16/N.000

[Original smøreplan](#) (Ring for autorisation, hvis du har en sådanne maskine selv)

---

## LUBRAL SPECIALSMØRE MIDLER - Kvalitet og totalrådgivning

© 2005 LUBRAL Specialsmøremidler, Sundvej 6 - 8, DK-2900 Hellerup, Danmark  
Tlf.: (+45) 3962 1940, Fax: (+45) 3940 1240, e-mail: [lubral@attglobal.net](mailto:lubral@attglobal.net)